

Univerzální filtr do ledničky UFF



Technické parametry

materiál	těleso filtru - PP filtrační náplň - granulovaný aktivovaný uhlík GAC
obsah balení	sestava filtru včetně rychlospojek ¼"
připojení	rychlospojky na tlakovou hadičku ¼"
pracovní tlak vody	do 8 bar
pracovní teplota vody	0 – 48 °C
pracovní průtok vody	do 3 l/min. (180 l/hod.)
životnost náplně	do ½ roku (nebo 5800 l proteklé vody)

Možnosti použití

Ledničkový filtr lze použít na odstranění chlóru, sedimentu a drobných nečistot z vody.

Následně vyrobený led má pak lepší čistotu a chuť.

Nejčastější použití je na úpravu vody pro ledničky/chladničky, které mají externí filtr na přívodu vody. To je většina ledniček na našem trhu, např. SAMSUNG, LG, WHIRLPOOL, LIEBHERR, DAEWOO, AEG, ELECTROLUX, SIEMENS, BOSCH, FAGOR a další.

Tento filtr je určen na úpravu pitné vody.

Montáž filtru, údržba za provozu

Filtr je dodáván včetně rychlospojek, které umožňují rychlou a bezproblémovou montáž na hadičku ¼". Směr toku vody přes filtr je ve směru šipky, viz etiketa na pouzdru filtru.

Po montáži je filtr připraven k okamžitému použití.

Před prvním použitím doporučujeme odpustit cca 10 – 20 litrů vody, aby se z filtrační vložky odstranil prachový podíl náplně.

Provoz filtru je bezúdržbový, doporučujeme ale občasnou kontrolu těsnosti přípojného šroubení a tělesa filtru.

Životnost filtru je max 6 měsíců nebo proteklé množství (viz technické parametry), poté doporučujeme jeho výměnu.

WATERFILTER s.r.o.

Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10

Tel./fax: +420 222 711 602

info@waterfilter.cz ■ www.waterfilter.cz

WaterFilter

Copyright © 2017