





Změkčovače vody Slim Compact

Zvolte Slim Compact – když potřebujete změkčenou vodu i tam, kde se jiné změkčovače nevejdou

 3letá prodloužená záruka

 Vyrobeno v České republice
z evropských komponentů 

-  Ekonomické řešení
-  Úzké provedení – jen 24cm
-  Postačí pro až 3 člennou rodinu
-  Nastavení jen ve 3 krocích



 **PENTAIR**
Rídící ventil Pentair

Změkčovače vody Slim Compact

◆ Úzké tělo, silný výkon: změkčovače Slim Compact

Řada změkčovačů Slim Compact byla navržena pro místa, kde je každý centimetr prostoru vzácný. Díky šířce pouhých 24 cm se tyto kompaktní změkčovače snadno vejdu i do velmi úzkých instalačních prostor – například do technických skříní, pod kuchyňské linky nebo vedle spotřebičů. Ideální řešení pro byty, menší domy nebo rekonstrukce, kde není místa nazbyt. Nejmenší model v řadě obsahuje 8 litrů iontoměničové pryskyřice a je ideální volbou pro 1-2 odběrná místa – například pro použití s myčkou nádobí, kávovarem nebo na vstupu vody ke kuchyňskému dřezu. I přes své drobné rozměry nabízí plnohodnotnou změkčovací kapacitu.

Změkčovače Slim Compact doporučujeme zejména pro objekty s trvalým pobytem 1 až 3 osob. Maximální doporučený průtok dosahuje až 1,2 m³/h, což plně postačuje pro menší domácnost. Kromě špičkové účinnosti oceníte i spolehlivost: zařízení jsou vybavena osvědčenými a odolnými ventily Pentair Autotrol 368, které garantují dlouhou životnost a bezproblémový provoz.



Změkčovače vody Slim Compact

Časem prověřená spolehlivost ventilu Autotrol

Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace.

Jednoduchost ovládání

Jedním z hlavních předností ventilu Autotrol 368 je jednoduchost nastavení – jen ve 3 krocích. Nastavíte čas, spotřebu soli a kapacitu (údaje z tabulek v manuálu) – a zařízení je připraveno k provozu.

Časová regenerace

Pokud je přístroj vybaven řídicím ventilem Autotrol 368/604 s časovým ovládním, tak se regenerace filtrační náplně spustí v nastavených časových intervalech (např. 1x týdně, nebo každý 4. den).

Kapacitní (objemová) regenerace

Model s řídicím ventilem Autotrol 368/606 je vybaven integrovanou turbínou, která měří průtok vody přes zařízení a filtrační hmota se regeneruje na základě průtoku vody – kapacitní regenerace. Nastavení „calendar override“ je taky samozřejmostí – můžete nastavit jak časovou, tak i kapacitní regeneraci – co nastane dřív.



Základní informace:

Řídící ventil:	Autotrol 368/604 - časová regenerace
Řídící ventil:	Autotrol 368/606 - objemová, kapacitní regenerace
Korpus změkčovače:	Plast ABS
Těleso ventilu:	Skelnými vlákny vyztužený Noryl®
Filtrační náplň:	Pure PCO2
Pracovní tlak - ventily Autotrol 368:	1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak	20 bar
Pracovní teploty:	2-38°C
Okolní teplota:	0 - 52 °C
Elektrické napětí	230V/50Hz
Příkon	5W
Záruční doba	3 roky

Změkčovače vody Slim Compact



Technické informace:

Kód	Název produktu	Řídící ventil	Množství náplně	Přípojení vstup/výstup	Přípojení odpad/přepad	Spotřeba soli *	Spotřeba vody cca **
			litrů			kg/ 1 reg	litrů/ 1 reg
SLC8-368-604	Slim Compact 8 - časový	Autotrol 368/604	8	3/4"	1/2"	0,96	28 - 50
SLC12-368-604	Slim Compact 12 - časový	Autotrol 368/604	12	3/4"	1/2"	1,44	32 - 72
SLC8-368-606	Slim Compact 8	Autotrol 368/606	8	3/4"	1/2"	0,96	28 - 50
SLC12-368-606	Slim Compact 12	Autotrol 368/606	12	3/4"	1/2"	1,44	32 - 72

Rozměry a výbava:

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l.
** Dle nastavení řídicího ventilu.

Kód	Název produktu	Tlaková nádoba	Šířka	Výška	Hloubka *	Montážní výška přípojek
		"	(mm)	(mm)	(mm)	na střed - mm
SLC8-368-604	Slim Compact 8 - časový	8x17"	240	530	450	490
SLC12-368-604	Slim Compact 12 - časový	8x24"	240	700	450	670
SLC8-368-606	Slim Compact 8	8x17"	240	530	450 / 540 *	490
SLC12-368-606	Slim Compact 12	8x24"	240	700	450 / 540 *	670

Kapacita a průtoky:

* Hloubka: Bez by-passu / S by-passem.

Kód	Název produktu	Doporučený počet osob	Nominální průtok při 0 mmol/l	Maximální průtok 0,5 - 1 mmol/l	Kapacita filtru pro 1 °N (dH)
			m³/h *	m³/h **	m³
SLC8-368-604	Slim Compact 8 - časový	1 až 2	0,5	0,8	32
SLC12-368-604	Slim Compact 12 - časový	2 až 3	0,7	1,2	48
SLC8-368-606	Slim Compact 8	1 až 2	0,5	0,8	32
SLC12-368-606	Slim Compact 12	2 až 3	0,7	1,2	48

*) Nominální průtok při 0 mmol/l - průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

**) Maximální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 - 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).