

Pračkový filtr



Technické parametry

materiál	hlavice filtru - PP nádooba filtru - SAN, čirá náplň (Polyphosphaty)
obsah balení	sestava filtru (hlavice, těleso, těsnění) náplň (Polyphosphaty)
přípojení	¾", kombinace vnitřní a vnější závit
pracovní tlak vody	do 8 bar
pracovní teplota vody	0 – 50 °C
pracovní průtok vody	do 10 l/min. (600 l/hod.)
životnost náplně	cca ½ roku (dle tvrdosti a spotřeby vody)

Možnosti použití

Pračkový filtr slouží na snížení/maskování tvrdosti vody a potlačení efektu tvorby pevných úsad na teplosměnných plochách (tzv. vodní kámen). Nejčastější použití je na úpravu vstupní vody praček a myček.

Tento filtr není určen na úpravu pitné vody.

Montáž filtru, údržba za provozu

Filtr se montuje na vstupní potrubí (hadice) daného zařízení. Směr toku vody přes filtr je libovolný. Po montáži je filtr připraven k okamžitému použití.

Provoz filtru je bezúdržbový, doporučujeme ale občasnou kontrolu těsnosti přípojného šroubení a tělesa filtru.

Náplň filtru se postupně rozpouští do protékající vody. Po vyčerpání kapacity lze po demontáži filtru náplň obnovit/doplnit a filtr dále používat (při plnění ponechejte v horní části pouzdra volný prostor pro hlavici filtru).

WATERFILTER s.r.o.

Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10

Tel./fax: +420 222 711 602

info@waterfilter.cz ■ www.waterfilter.cz

WaterFilter

Copyright © 2017