

## Změkčovače vody Mini Compact 5

Ultra kompaktní automatický změkčovač vody

- ◆ Ultra-kompaktní provedení
- ◆ Robustní kabinet a řídicí ventil
- ◆ Určen pro montáž pod dřez
- ◆ Nastavení jen ve 3 krocích



## Změkčovače vody Mini Compact 5

### ◆ Ultra-kompaktní provedení

Automatický změkčovač vody Mini Compact 5 je nejmenším změkčovačem v naší nabídce. Je navržený pro umístění pod kuchyňský dřez nebo do skříňky, a většinou se používá pro úpravu vody v jednom nebo maximálně 2 odběrných místech.

Je vyloženě vhodný pro gastro zařízení: kávovary, myčky nádobí, konvektomaty apod. Maximální doporučený průtok dosahuje až 0,4 m<sup>3</sup>/hod.

Kabinet Mini je konstruován ze silného polyetylenu, má robustní konstrukce, a je vybaven bezpečnostním přepadem proti vyplavení vodou a mixovacím by-passem pro nastavení tvrdosti výstupní vody.



### ◆ Časem prověřená spolehlivost ventilu Autotrol

Řídicí ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace.

## Změkčovače vody Mini Compact 5

### ● Jednoduchost

Jedním z hlavních předností ventilu Autotrol 368 je jednoduchost nastavení – jen ve 3 krocích. Nastavíte čas, spotřebu soli a kapacitu (údaje z tabulek v manuálu) – a zařízení je připraveno k provozu.

### ● Časová regenerace

Pokud je přístroj vybaven řídicím ventilem Autotrol 368/604 s časovým ovládáním, tak se regenerace filtrační náplně spustí v nastavených časových intervalech (např. 1x týdně, nebo každý 4. den).

### ● Kapacitní (objemová) regenerace

Model s řídicím ventilem Autotrol 368/606 je vybaven integrovanou turbínou, která měří průtok vody přes zařízení a filtrační hmota se regeneruje na základě průtoku vody – kapacitní regenerace. Nastavení „calendar override“ je taky samozřejmostí – můžete nastavit jak časovou, tak i kapacitní regeneraci – co nastane dřív.



#### Základní informace:

Řídicí ventil:	Autotrol 368/604 - časová regenerace
Řídicí ventil:	Autotrol 368/606 - objemová, kapacitní regenerace
Korpus změkčovače:	Plast ABS
Těleso ventilu:	Skelnými vlákny vyztužený Noryl®
Filtrační náplň:	Resinex KW-8
Pracovní tlak:	1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak	20 bar
Pracovní teploty:	2-38°C
Okolní teplota:	0 - 52 °C
Elektrické napětí	230V/50Hz
Příkon	5W
Záruční doba	3 roky
Aktivace záruky	Ano

## Změkčovače vody Mini Compact 5



Technické informace:

Kód	Název produktu	Řídicí ventil	Množství náplně	Připojení vstup/výstup	Připojení odpad/přepad	Spotřeba soli *	Spotřeba vody cca **
			litrů			kg/ 1 reg	litrů/ 1 reg
MIC5-368-604	Mini Compact 5 - 368 - časový	Autotrol 368/604	5	3/4"	1/2"	0,6	26 - 43
MIC5-368-606	Mini Compact 5 - 368	Autotrol 368/606	5	3/4"	1/2"	0,6	26 - 43

Rozměry a výbava:

\* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l.  
\*\* Dle nastavení řídicího ventilu.

Kód	Název produktu	Tlaková nádoba	Šířka	Výška	Hloubka	Montážní výška přípojek	Vnější by-pass
		"	(mm)	(mm)	(mm)	na střed - mm	
MIC5-368-604	Mini Compact 5 - 368 - časový	6x18"	180	550	360	520	ne
MIC5-368-606	Mini Compact 5 - 368	6x18"	180	550	360	520	ne

Kapacita a průtoky:

Kód	Název produktu	Doporučený počet odběrných míst	Nominální průtok při 0 mmol/l	Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l	Maximální průtok > 1 mmol/l	Kapacita filtru pro 1 °N (dH)
			m <sup>3</sup> /h *	m <sup>3</sup> /h **	m <sup>3</sup> /h ***	m <sup>3</sup>
MIC5-368-604	Mini Compact 5 - 368 - časový	1-2 batérie	0,2	0,3	0,4	20
MIC5-368-606	Mini Compact 5 - 368	1-2 batérie	0,2	0,3	0,4	20

\*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

\*\*) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 - 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

\*\*\*) Maximální průtok > 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě o něco vyšší než 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).