

Sprchový filtr AQUA



Technické parametry

materiál	těleso filtru - PP, ABS filtrační vložka - výměnná, náplň: granulovaný aktivovaný uhlík GAC, KDF55
obsah balení	sestava filtru včetně filtrační vložky
připojení	1/2", kombinace vnitřní a vnější závit
pracovní tlak vody	do 6 bar
pracovní teplota vody	4 – 60 °C
pracovní průtok vody	do 5 l/min. (300 l/hod.)
životnost náplně	do ½ roku (dle tvrdosti a spotřeby vody)

Možnosti použití

Sprchový filtr lze použít na odstranění chlóru, chloraminu, železa, arsenu a pachů ze studené nebo teplé vody. Nejčastější použití je na úpravu vody ve sprše.

Tento filtr není určen na úpravu pitné vody.

Montáž filtru, údržba za provozu

Filtr se nejčastěji montuje na výstup sprchy, mezi výstupní šroubení a sprchovou hlavici, hlavovou sprchu apod. Běžná je i montáž na výstup pro ruční sprchu. Směr toku vody přes filtr je libovolný.

Po montáži je filtr připraven k okamžitému použití.

Před prvním použitím doporučujeme odpustit cca 10 – 20 litrů vody, aby se z filtrační vložky odstranil prachový podíl náplně.

Provoz filtru je bezúdržbový, doporučujeme ale občasnou kontrolu těsnosti přípojného šroubení a tělesa filtru.

Životnost filtrační vložky je cca 6 měsíců, poté doporučujeme její výměnu bez ohledu na množství proteklé vody. Při výměně vložky je u náplně s jednostranným těsněním nutno dodržet způsob montáže/směrování vložky v pouzdru filtru

WATERFILTER s.r.o.

Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10

Tel./fax: +420 222 711 602

info@waterfilter.cz ■ www.waterfilter.cz

WaterFilter

Copyright © 2017